

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАР

К предстоящему весенне-летнему сезону 2018 года «ПК «Ярославич» представил поливомоечную систему РАР, которая включает в себя разнообразное оборудование для транспортировки жидкостей, обработки дорожного полотна противогололедными реагентами и проведения поливомоечных работ на дорогах, мытья бордюров, дорожного бруса и инфраструктуры объектов дорожного хозяйства, а так же проведения работ по поливу зеленых насаждений.



Поливомоечная система РАР это единая платформа, на которой, в зависимости от пожелания клиента и выполняемых задач, монтируется следующее оборудование:

1. Кассетная полиэтиленовая емкость для жидкости общей вместимостью 9,9 или 13,2 м³



Емкости изготовлены из высококачественного полиэтилена.

Толщина стенок – 8,5 мм. Емкости размещены на подрамнике из легированной конструкционной стали. Там же устанавливаются насосы низкого давления и высокого давления с фильтрами, электромагнитный клапан, регулятор давления и вся необходимая проводящая и запорная арматура.

Заправка емкостей производится через верхнюю горловину или через нижний заправочный рукав. Наполнение баков – одновременное.



2. Для мойки дорожных знаков и других элементов дорожной инфраструктуры возможна установка плунжерного насоса с давлением 130 – 150 бар и **брандспойта высокого давления** (сзади или спереди автомобиля) с шлангом длиной 15 метров на барабане.

Производительность – 120 л/мин.



3. Фронтальные плоскоструйные форсунки низкого давления РАР-1.

Предназначены для мойки дорожного полотна струями воды под давлением и сдвигания загрязнений в лотковую часть дороги.

Давление – 8...10 бар.

Ширина мойки от 3 до 8 метров.

Ширина полива – до 18 метров.

Производительность – до 600 л/мин.



4. Переднее поливомоечное устройство РАР-2.

Предназначено для мойки и очистки дорог с твердым покрытием струями воды под высоким давлением от различных загрязнений, в том числе застарелых (земля, песок, грязь и др.); мойки дорожных ограждений высотой до 1 метра; мойки объектов дорожной инфраструктуры при помощи брандспойта высокого давления; полива зеленых насаждений вдоль дорог. Устанавливается на переднюю плиту отвала.

2 форсунки низкого давления дальнего действия и форсунки высокого давления ближнего действия.

Давление – до 20 бар.

Ширина очищаемой полосы – 3,5 метра.

Форсунки из нержавеющей стали.

Ширина обрабатываемой полосы – до 18 метров.

Длина шланга на барабане – 15 метров.

Производительность насоса – до 300 л/мин.



5. Заднее поливомоечное устройство РАР-3.

Предназначено для распределения жидких противогололедных реагентов на проезжей части в зимний период или полива насаждений летом.

Форсунки ближнего и дальнего действия позволяют обрабатывать полосу шириной до 20 метров.

Давление – 8...10 бар.

Производительность – до 600 л/мин.



6. Устройство распределяющее тарельчатого типа.

Предназначено для распределения жидких противогололедных реагентов на проезжей части в зимний период на ширину до 10 метров.



**Поливомоечная система РАР устанавливается
на шасси грузового автомобиля или в кузов самосвала.**



Может устанавливаться
на полуприцепную
тележку для
агрегатирования
с трактором

**Для более эффективной очистки дорожного полотна на
автомобиль устанавливается щеточное оборудование:**

Средняя щетка ЩС



Задняя щетка ЩЗ



**Щетка для мойки
дорожных ограждений ЩМБУ**



**Звоните и заказывайте поливомоечное оборудование,
успейте приобрести до начала летнего сезона!**



ЗАО «Производственная компания «Ярославич»
150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п.Лесная Поляна, д.43.

тел.(4852) 76-48-82, 76-48-10, pkyar@pkyar.ru

Звоните по России бесплатно – 8-800-505-17-45

ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ